

Ein Beitrag von, [Vimes](#)

Standardquelle für APT festlegen

Wer schon mal mit seiner sources.list gespielt und dabei auch andere Quellen eingestellt hat (also z.B. unstable statt testing), der weiß, daß das nicht so ohne ist. Man will sich ja nicht aus Versehen auf einmal das gesamte System auf unstable umstellen.

Wäre doch nett, wenn man als Standard z.B. "testing" wählen könnte, dann könnte man sich das ständige ein- und auskommentieren der Zeilen in der sources.list sparen.

Es geht. Einfach in /etc/apt/apt.conf

APT:Default-Release "testing";

eintragen (bzw. "stable" oder "unstable" - ja, mit den Anführungszeichen) und dann die sources.list in meinem Falle um eine unstable-Quelle erweitern.

Das Installieren von unstable-Paketen geschieht dann über

```
apt-get install PAKETNAME/unstable
```

Achtung: Abhängigkeiten muß man von Hand auflösen, d.h. wenn ein unstable-Paket noch drei weitere braucht, dann muß man diese ebenfalls händisch installieren. Das sehe ich aber nicht als Bug, sondern als Feature; ansonsten läuft man Gefahr, sich das halbe System auf "unstable" zu setzen, weil ein Paket eine riesige Abhängigkeitenliste hat und das einem vorher nicht ganz klar war...

MfG

Vimes